

MAȘINĂ PENTRU ADMINISTRAT ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE SOLIDE MG – 5



Vedere de perspectivă

Aspect din timpul lucrului



DOMENIUL DE UTILIZARE

Mașina MG-5 este destinată transportului și împrăștierii îngrășămintelor organice solide, pe terenuri cu panta maximă de 6°.

PREZENTARE GENERALĂ

Mașina este primul produs de concepție românească, echipat cu dispozitiv de împrăștiere cu tobe verticale, cu acționare a transportorului fie hidrostatică, fie mecanică.

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE

Tipul mașinii.....	semipurtată
Tractorul din agregat, CP	min. 65
Masa utilă, t	5
Masa proprie, kg	2390
Transportorul	cu racleți dispuși pe lanț
Actionarea transportorului	mecanică / hidrostatică
Dispozitivul de împrăștiere	cu tobe verticale
Lățimea de împrăștiere efectivă, m	cca.8
Capacitatea de lucru, ha/h	1,95...2,53
Actionarea dispozitivului de împrăștiere	de la APP al tractorului
Viteza de deplasare, km/h	
- în lucru	7
- în transport	15

EFECTE SOCIO-ECONOMICE ȘI DE MEDIU

- Contribuie la obținerea unor produse agroalimentare ecologice;
- Determină păstrarea structurii și compoziției biologice a solului;
- Creșterea producției agricole la hectar cu cca.20%;
- Reducerea efortului fizic prin mecanizarea lucrărilor de fertilizare cu cca.80%.

POTENȚIALI UTILIZATORI

Asociații de producători agricoli; ferme agricole și zootehnice, producători agricoli și individuali.